

## 明細書

## 車両駆動システムおよびそれを備える車両

## 5 技術分野

この発明は、車両駆動システムおよびそれを備える車両に関し、特に、回転電機を含む車両駆動システムおよびそれを備える車両に関する。

## 背景技術

10 近年、電気自動車やハイブリッド自動車等の駆動用モータとして、小型で効率の良いモータが求められている。このため、同期リラクタンスモータや埋込磁石同期モータなどさまざまなモータの研究がなされている。

しかしながらリラクタンスモータは、比較的大きなトルクリプルを発生し、駆動用のモータとして用いると、騒音や振動が大きいという問題がある。モータの  
15 騒音や振動は、トルクリプルと関係があると考えられている。

このようなリラクタンスモータのトルクリプルを低減させる技術が特開2000-152577号公報に開示されている。この技術では、トルクリプルを低減するために、ロータ突極の先端面にアールをつけることで、電機子巻線のインダクタンスの変化を正弦波状にする。

20 しかしながら、特開2000-152577号公報に開示されたように、モータのロータ突極を左右対称構造にしてトルクリプル対策を行なうと、平均トルクが低下してしまう。このため大きなトルクを得るためには、ロータ径を大きくせねばならず、モータの小型化の妨げになる。

## 25 発明の開示

この発明は、小型かつ高出力で、トルクリプルが低減された車両駆動システムおよびそれを備える車両を提供することを目的とする。

この発明は、要約すると、車両駆動システムであって、出力軸の回転方向として順方向とトルクリプルが順方向より小さな逆方向とを有する構造の回転電機と、

出力軸の順方向の回転に応じて車両を前進させる方向に回転する回転軸とを備える。

好ましくは、回転電機は、ステータと、順方向回転よりも逆方向回転ではトルクリプルが小さい形状を有するロータとを含む。

- 5      より好ましくは、ロータは、複数の突極部を有し、複数の突極部の各先端部は、順方向側の角と比較して逆方向側の角により大きな欠損部を有する。

好ましくは、車両駆動システムは、直流電源と、直流電源と回転電機との間の電流授受経路上に配置されるインバータと、回転電機から回転情報を得てインバータを制御する制御装置とをさらに備える。制御装置は、加速指示に応じてロータに順方向のトルクが発生し回転電機が力行運転を行ない、減速指示に応じてロータに逆方向のトルクが発生し回転電機が回生運転を行なうようにインバータを制御する。

10

好ましくは、車両駆動システムは、直流電源と、直流電源と回転電機との間の電流授受経路上に配置されるインバータと、回転電機から回転情報を得てインバータを制御する制御装置とをさらに備える。制御装置は、回転電機に力行運転をさせて車両を前進させる場合の一部の回転域において回転電機のトルクリプルを減じようとして回転情報に応じた補償電流を流すようにインバータに指示する。

15

より好ましくは、一部の回転域は、車両のクリープ走行域に対応する回転域である。

20

この発明の他の局面に従うと、車両であって、上記いずれかの車両駆動システムと、回転軸に接続された車輪とを備える。

本発明によれば、運転者が特に気になる回生運転時の騒音をトルクリプルを減じることによって低減できる。

また、好ましくは補償電流制御と組合せることで力行運転を行なったときのトルクリプルも低減できる。

25

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の車両駆動システムに用いられる回転電機1の形状を示す断面図である。

図 2 は、図 1 における破線で囲った部分 5 付近を拡大して示した図である。

図 3 は、図 2 におけるロータの突極部 1 2 を拡大して示した図である。

図 4 は、突極と励磁されたステータのコイルの位置関係を示した図である。

図 5 は、ロータに発生するトルクの大きさを説明するための図である。

5 図 6 は、本発明に用いられる回転電機の最大出力制御を行なった場合の運転特性を示した図である。

図 7 は、突極に切欠きを設けた場合のトルクリプルの改善を説明するための図である。

10 図 8 は、先端部に切欠きを設ける前後におけるトルクリプル率の変化を示した図である。

図 9 は、本発明の車両駆動システムの騒音レベルの実測例を示した図である。

図 10 は、本発明の車両駆動システム 100 の構成を示す図である。

図 11 は、コントローラ 40 が行なうトルクリプルの低減対策を説明するための図である。

15 図 12 は、本発明の車両駆動システムのトルクリプル対策を説明するための図である。

発明を実施するための最良の形態

20 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。

図 1 は、本発明の車両駆動システムに用いられる回転電機 1 の形状を示す断面図である。

図 1 を参照して、回転電機 1 はステータ 2 と、ロータ 3 とを含む。

25 ステータ 2 およびロータ 3 の各々は、積層された電磁鋼板で形成されている。ロータ 3 の中心部分には、電磁鋼板の中心を貫通する回転軸 4 が設けられている。回転電機 1 は、車両を駆動する力行運転をする時にはモータとして動作し、回生運転をして車両に制動をかけるときには発電機として動作する。

ロータ 3 は 2 対の突極が形成された 4 極のロータである。各突極の先端は左右非対称な形状となっており、片側のみ切欠き、つまり欠損部が設けられている。

この切欠きの効果により、モータとして回転するときにはトルクリプルの大きい回転方向R 1 とトルクリプルの小さい回転方向R 2 とが生ずる。

本発明においては、トルクリプルの大きい回転方向R 1 にモータを回転させると車両が前進するように回転電機1を車両に設置する。

5 図2は、図1における破線で囲った部分5付近を拡大して示した図である。

図2を参照して、ロータ3には突極部12が設けられる。ステータ2は、ステータヨーク13と、ステータヨーク13に接続されているステータコア14、16と、ステータコア14に巻回されているコイル18と、ステータコア16に巻回されているコイル20と

10 を含む。

図3は、図2におけるロータの突極部12を拡大して示した図である。

図2を参照して、車両前進時のロータ回転方向と逆側の突極部12の角に切欠きを設けている。切欠きは、突極部の側壁を長さdだけ中心に向かった点から側壁に対して $\theta_k$ の角度で切欠いている。突極部12の中心軸すなわちロータの回転中心から突極部12の先端の中央を結ぶ軸に対して、突極部12は左右非対称な形状となっている。

図4は、突極と励磁されたステータのコイルの位置関係を示した図である。

図5は、ロータに発生するトルクの大きさを説明するための図である。

図4、図5を参照して、d軸からq軸に向かう電気角 $\theta$ とトルクTとの関係は、左右対称の突極形状のロータの場合は波形W2となるが、図4に示すような非対称の突極の場合は波形W1のようにd軸寄りにずれる。突極の切欠いた部分を引き付ける力と隣接する突極の切欠きが無い部分を引き付ける力のバランスが変化するからである。

一方ロータに切欠きを設けると、励磁された磁極に引き付けられる鉄心が切欠きの分減るためトルク自身は低下すると考えられる。したがって切欠きを設けるとトルクは低下するがトルクリプルは改善される。

図6は、本発明に用いられる回転電機の最大出力制御を行なった場合の運転特性を示した図である。

図6を参照して、第I象限は回転数が正でかつトルクも正の運転状態、第II

象限は回転数が負でトルクが正の運転状態、第ⅠⅠⅠ象限は回転数が負でかつトルクも負の運転状態、第ⅠⅤ象限は回転数は正でトルクが負の運転状態である。

つまり、第Ⅰ象限は車両前進時の力行運転を示し、第ⅠⅠ象限は車両後退時の力行運転を示し、第ⅠⅠⅠ象限は車両後退時の回生運転を示し、第ⅠⅤ象限は車両前進時の回生運転を示す。ロータの回転は互いに逆であるがロータに生ずるトルクの向きは同じであることから第Ⅰ象限と第ⅠⅠⅠ象限とは対称な形であり、同様に第ⅠⅠ象限と第ⅠⅤ象限とは対称な形である。

なお回転数は、図1におけるR1方向を正とし、R2方向は負としている。図6において、第Ⅰ象限すなわち力行運転時には、トルクリプルは大きい、トルクの最大出力曲線は回生時よりも増大する。

一方、第ⅠⅤ象限ではトルクリプルが小さくなって改善されているが、その分トルクは小さくなってしまう。

図7は、突極に切欠きを設けた場合のトルクリプルの改善を説明するための図である。

図7を参照して、切欠きを設けないと、破線で示した波形W5のようにトルクリプルが大きい、先端部に切欠きを設けるとトルクリプルは波形W6に示すように小さくなる。図6の第ⅠⅠ、第ⅠⅤ象限においては切欠きを設けた効果によりトルクリプルが低減される。

図8は、先端部に切欠きを設ける前後におけるトルクリプル率の変化を示した図である。

図8に示すように、トルクリプル対策前すなわちロータの突極先端部に切欠きがない場合においては、トルクリプル率は回生正転および力行正転ともに67%であったが、ロータ突極の先端部の片側に図3に示す切欠きを設けた場合には、トルクリプル率は回生正転すなわち図6の第Ⅰ象限の場合は23%と低下する。一方で、力行正転時すなわち図6の第ⅠⅤ象限ではトルクリプル率は80%と増大している。

図9は、本発明の車両駆動システムの騒音レベルの実測例を示した図である。

図9を参照して、ロータ突極を非対称にすることで、力行正転を行なった場合の騒音レベルを示すのがグラフX1であり、回生正転を行なったときの騒音レベ

ルを示すのがグラフX2である。騒音レベルは、トルクリプルが大きいほど大きくなり、トルクリプルが小さいほど騒音レベルは小さくなると考えられる。

図9からわかるように、グラフX1よりグラフX2のほうが騒音レベルが下になっている。特に回転数が2500～3000rpmの領域はよく回生制動に使用される領域であり、この部分の騒音は特に運転者が気になる騒音であったので騒音の低下が期待できる。つまり、車両の運転中では、図9のCで示す領域が回生制動時に使用される。

図10は、本発明の車両駆動システム100の構成を示す図である。

図10を参照して、車両駆動システム100は、バッテリー38と、バッテリー38から力行運転時にはエネルギーを受けまた回生運転時にはバッテリーにエネルギーを戻す三相インバータ36と、三相インバータ36によってU相、V相、W相のコイルに対する電流電圧の制御が行なわれる回転電機1とを含む。三相インバータ36は、図示しないがIGBT等のパワー半導体素子を含む。

車両駆動システム100は、さらに、運転者のアクセル位置を検出するアクセルポジションセンサ41と、モータから回転情報Pを受けアクセルポジションセンサ41の出力に応じて三相インバータ36を制御するコントローラ40とを含む。コントローラ40は、図示しないが、CPU、ROM、RAM等を含む。

車両駆動システム100は、さらに、モータの出力軸44に接続される減速機34と、減速機34の出力軸42に接続される車輪32とを含む。

図11は、コントローラ40が行なうトルクリプルの低減対策を説明するための図である。

図10、図11を参照して、コントローラ40は、回転電機1から与えられる回転情報Pを受けてトルクリプルが発生する位相に対応して三相インバータ36に対して補償電流を流すように指示する。これによりトルクの山と谷はそれぞれ補償電流により平均化され、トルクリプルが生じている波形W3が波形W4のように改善される。

しかしながら、コントローラ40の能力は有限であるため、このような補償電流によるトルクリプル対策は、高速走行時には行なうことが困難である。

図12は、本発明の車両駆動システムのトルクリプル対策を説明するための図

である。

図12を参照して、領域Aは、力行運転をしている場合の極低速でのクリープ走行時に振動が問題となる領域である。

この領域Aでは、モータ回転数は少なく、すなわち車両の速度は低い。補償電  
5 流を制御するコントローラ的能力は車速が低い場合には余裕があるので、トルク  
補償電流を流すことでトルクリプルを低減させることができる。図1～図3に示  
したロータの構造は領域Aでのトルクリプルを多少増大させるかも知れないが、  
増大分もトルク補償電流による対策で解消できる。したがって、力行運転ではロ  
ータ構造による平均トルクの低減をおこさずにトルクリプル対策を行なうことが  
10 できる。

力行運転をしている場合であってもモータ回転数が大きくなり、車速が大きくな  
ると車両の重量に働く慣性によってトルクリプルは運転者にとってさほど気にな  
らなくなる。

一方、極低速時にはモータの回生制動よりも摩擦ブレーキにより車両に制動が  
15 かけられるので、モータの回生運転が行なわれる領域は回転数でいえば図9で説  
明したようにおよそ2500～3000rpmの領域である。この領域では慣性  
力が働くので低速時よりもトルクリプルは知覚されにくい、運転者は加速をし  
ようとする力行運転時よりも減速をしようとする回生運転時のほうが騒音に敏感  
である。

20 領域Bは、回生運転をする場合に制動時に回転電機からの騒音が問題となる領  
域である。この領域Bでは、モータ回転が高速であるのでトルク補償電流を流そ  
うとするとコントローラが制御可能な周期より高速に処理が必要とされる。した  
がって、コントローラ的能力に照らすとトルク補償電流によるトルクリプル低減  
が困難であるので、領域Bではロータの構造によりトルクリプルを対策する。

25 すなわち、本発明では、低速走行時には行なわれず高速走行時によく行なわれ  
る回生運転に対しては、回転電機の構造によりトルクリプルの対策を行なう。一  
方、極低速走行時に運転者が騒音を気にする力行運転に対してはコントローラに  
よって補償電流を流しトルクリプル対策を行なう。以上により、領域A、B両方  
の騒音、振動を低減させることが可能となる。

なお、本実施の形態では、突極が4極である場合について例を挙げて説明したが突極は4極には限定されず、4極より少なくても良く、また4極よりもさらに多数の場合でもよい。

5      また、本実施の形態では、リラクタンスモータについて例を挙げて説明したが、本願発明はロータまたはステータに永久磁石を埋め込んだ永久磁石式モータにも好適に適用することができる。永久磁石の埋め込み位置等を工夫することで、図3に示した切欠きを突極も設ける場合と同様な効果を得ることができ、そのモータに対して図12の領域Aに対しては補償電流によるトルクリプル対策を施せばよい。

10      今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。



## 請求の範囲

1. 出力軸の回転方向として順方向とトルクリプルが前記順方向より小さな逆方向とを有する構造の回転電機（１）と、

5 前記出力軸の順方向の回転に応じて車両を前進させる方向に回転する回転軸（４）とを備える、車両駆動システム。

2. 前記回転電機（１）は、  
ステータ（２）と、

10 前記順方向回転よりも前記逆方向回転ではトルクリプルが小さい形状を有するロータ（３）とを含む、請求項１に記載の車両駆動システム。

3. 前記ロータ（３）は、複数の突極部（１２）を有し、

前記複数の突極部（１２）の各先端部は、前記順方向側の角と比較して逆方向側の角により大きな欠損部を有する、請求項２に記載の車両駆動システム。

4. 直流電源（３８）と、

15 前記直流電源（３８）と前記回転電機（１）との間の電流授受経路上に配置されるインバータ（３６）と、

前記回転電機（１）から回転情報を得て前記インバータ（３６）を制御する制御装置（４０）とをさらに備え、

20 前記制御装置（４０）は、加速指示に応じて前記ロータに前記順方向のトルクが発生し前記回転電機（１）が力行運転を行ない、減速指示に応じて前記ロータ（３）に前記逆方向のトルクが発生し前記回転電機（１）が回生運転を行なうように前記インバータ（３６）を制御する、請求項１に記載の車両駆動システム。

5. 直流電源（３８）と、

25 前記直流電源（３８）と前記回転電機（１）との間の電流授受経路上に配置されるインバータ（３６）と、

前記回転電機（１）から回転情報を得て前記インバータ（３６）を制御する制御装置（４０）とをさらに備え、

前記制御装置（４０）は、前記回転電機（１）に力行運転をさせて車両を前進させる場合の一部の回転域において前記回転電機（１）のトルクリプルを減じる

ように前記回転情報に応じた補償電流を流すように前記インバータ（３６）に指示する、請求項１に記載の車両駆動システム。

６．前記一部の回転域は、前記車両のクリープ走行域に対応する回転域である、請求項５に記載の車両駆動システム。

５      ７．車両駆動システムを備え、

前記車両駆動システムは、

出力軸の回転方向として順方向とトルクリプルが前記順方向より小さな逆方向とを有する構造の回転電機（１）と、

10      前記出力軸の順方向の回転に応じて車両を前進させる方向に回転する回転軸（４）とを含み、

前記回転軸（４）に接続された車輪（３２）をさらに備える車両。

８．前記回転電機（１）は、

ステータ（２）と、

15      前記順方向回転よりも前記逆方向回転ではトルクリプルが小さい形状を有するロータ（３）とを含む、請求項７に記載の車両。

９．前記ロータ（３）は、複数の突極部（１２）を有し、

前記複数の突極部（１２）の各先端部は、前記順方向側の角と比較して逆方向側の角により大きな欠損部を有する、請求項８に記載の車両。

１０．前記車両駆動システムは、

20      直流電源（３８）と、

前記直流電源（３８）と前記回転電機（１）との間の電流授受経路上に配置されるインバータ（３６）と、

前記回転電機（１）から回転情報を得て前記インバータ（３６）を制御する制御装置（４０）とをさらに含み、

25      前記制御装置（４０）は、加速指示に応じて前記ロータに前記順方向のトルクが発生し前記回転電機（１）が力行運転を行ない、減速指示に応じて前記ロータ（３）に前記逆方向のトルクが発生し前記回転電機（１）が回生運転を行なうように前記インバータ（３６）を制御する、請求項７に記載の車両。

１１．前記車両駆動システムは、

直流電源（３８）と、

前記直流電源（３８）と前記回転電機（１）との間の電流授受経路上に配置されるインバータ（３６）と、

5 前記回転電機（１）から回転情報を得て前記インバータ（３６）を制御する制御装置（４０）とをさらに含み、

前記制御装置（４０）は、前記回転電機（１）に力行運転をさせて車両を前進させる場合の一部の回転域において前記回転電機（１）のトルクリプルを減じるように前記回転情報に応じた補償電流を流すように前記インバータ（３６）に指示する、請求項７に記載の車両。

10 12. 前記一部の回転域は、前記車両のクリープ走行域に対応する回転域である、請求項１１に記載の車両。

FIG. 1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8

	トルクリプル率	
	回生正転	力行正転
トルクリプル対策前 (先端部切吹きなし)	67%	
トルクリプル対策後	23%	80%

FIG.9




FIG.10




FIG.11






FIG.12

